HARDWOOD

ul. Wodociągowa 6A · 32-700 Bochnia
kom. 734 000 785 · 734 000 786
biuro@hardwood.pl · hardwood.pl

KARTA GATUNKU · DREWNO MODYFIKOWANE TERMICZNIE

TERMO AYOUS

Ayous (Abachi, Samba) modyfikowany termicznie

DREWNO TERMO · AFRYKA ŚRODKOWA I ZACHODNIA

Lekkie afrykańskie drewno po obróbce termicznej — żółto-złoto-brązowe, o klasie trwałości 1–2. Na **elewacje, podbitki i sauny**.



Termo ayous — deska elewacyjna

ok. 330 kg/m³	Klasa 1–2	180–220 °C	NATUR
GĘSTOŚĆ (8%)	TRWAŁOŚĆ	OBRÓBKA	KLASA

/01 CHARAKTERYSTYKA

Lekkie drewno po obróbce cieplnej

Ayous (Abachi) z Afryki to bardzo lekkie drewno, które po modyfikacji termicznej zyskuje ciepły kolor i wysoką trwałość. Modyfikacja termiczna to obróbka drewna ciepłem, parą i wodą, bez dodatku środków chemicznych. Poprawia trwałość i stabilność wymiarową, ogranicza pękanie i wyciek żywicy.

/02 KARTA TECHNICZNA

Gęstość (wilgotność 8%)	ok. 330 kg/m³
Trwałość	KLASA 1–2 · w określonych warunkach
Odporność — grzyby, termity, owady	bardzo trwałe
Temperatura obróbki	180–220 °C
Moduł sprężystości	5 200 N/mm²
Grubość · szerokość	15–40 · 40–150 mm
Długość	1,55–4,55 m
Profil	S4S · faza · romb 3V
Klasa	NATUR
Przebieg włókien · tekstura	prosty · średnia

Źródło: dane dostawcy (karta techniczna Hardwood). Drewno termo nie jest objęte bazą CIRAD Tropix.

/03 ZASTOSOWANIE

→ ELEWACJA

Elewacje

Deski elewacyjne w profilach S4S, faza i romb.

→ PODBITKA

Podbitki i ogrodzenia

Lekka, stabilna deska na podbitki, ogrodzenia i osłony.

→ SAUNA

Sauny i wnętrza

Ławki i boazeria w saunach, stolarka wewnętrzna i zewnętrzna.

/04 PIELĘGNACJA — SYSTEM ECOWOOD

1 **Przygotowanie — czysta, sucha deska**
Przed wykończeniem deska musi być czysta i sucha; zabezpiecz także czoła i miejsca cięcia.

2 **Wykończenie — Olej Ecowood lub Lazura wodna Ecowood**
Olej do drewna na tarasy i elewacje albo lazura do powierzchni, których się nie depcze — sposób nakładania według ich kart technicznych.

3 **Odnawianie**
Gdy powłoka zmatowieje albo drewno zacznie szarzeć, odśwież wykończenie.

⚠ Szmaty i pady nasączone olejem mogą ulec samozapłonowi — namocz je w wodzie lub rozłóż płasko do wyschnięcia.

/05 ZANIM ZAMÓWISZ

Naturalne właściwości — to nie są wady

Termo ayous to drewno lite i higroskopijne, po obróbce bardziej kruche. To jego cechy, nie usterki. Poniższe zjawiska **nie stanowią podstawy reklamacji**:

— większa kruchość — nie stosuj do konstrukcji nośnych bez wzmocnienia; zalecamy ok. 10–15% naddatku

— mikropęknięcia i pęknięcia czołowe do szerokości deski

— plamy, przebarwienia i naturalny zapach drewna termo

— srebrzysta patyna bez oleju

— otwory szpilkowe, małe sęki, nieznaczna krzywizna i różnice kolorystyczne

Prawidłowy montaż i odnawiane wykończenie ograniczają pracę drewna. Pełne warunki: karta gwarancyjna i instrukcja montażu Hardwood.

WARUNKI ODBIORU, PRZECHOWYWANIA I MONTAŻU · Rozpoczęcie montażu oznacza akceptację widocznego stanu technicznego i wyglądu materiału w zakresie cech możliwych do stwierdzenia przed wbudowaniem (nie dotyczy wad ukrytych); przy montażu wykonywanym przez HARDWOOD oceny materiału przed wbudowaniem dokonuje Wykonawca. Wszelkie nieprawidłowości i uszkodzenia należy zgłosić sprzedającemu przed jakąkolwiek modyfikacją materiału (cięcie, impregnacja, nawiercanie). Podczas przechowywania towar należy odpowiednio zabezpieczyć: deski powinny być ściągnięte pasami i/lub równomiernie obciążone — towar niezabezpieczony ryzykuje wypaczenie i skręcanie desek. Montaż powinien zostać wykonany zgodnie ze sztuką budowlaną. Produkty są dostarczane z założeniem, że klient zapoznał się z właściwościami drewna i upewnił się, że miejsce montażu oraz panujące tam warunki są odpowiednie dla tego gatunku.

Zeskanuj kod — termo ayous: wymiary i ceny: sklep Hardwood