HARDWOOD

ul. Wodociągowa 6A · 32-700 Bochnia
kom. 734 000 785 · 734 000 786
biuro@hardwood.pl · hardwood.pl

KARTA GATUNKU · GATUNKI TARASOWE EGZOTYCZNE

MIRINDIBA GOLD

rodzina Fabaceae

AMERYKA POŁUDNIOWA

Złocista odmiana w rodzinie Mirindiby — różowo-złota deska, która na słońcu ciemnieje do ciepłego brązu, z falistym rysunkiem od przeplatanych włókien. Taras dla koloru.



Drewno Mirindiba Gold — profil tarasowy

800 kg/m³	Klasa 3	Klasa 3	Złocista
GĘSTOŚĆ 12%	TRWAŁOŚĆ EN 350	UŻYTKOWANIE	CIEPŁY BRĄZ

/01 CHARAKTERYSTYKA

Złocisty kolor, dekoracyjny rysunek

Mirindiba Gold to jaśniejsza, złocista odmiana w rodzinie Fabaceae — różowo-złota, na słońcu ciemnieje do ciepłego brązu. Silnie przeplatane włókna dają **falisty, dekoracyjny rysunek**. Lżejsza (800 kg/m³), trwałość umiarkowana (klasa 3, termity M) — taras na legarach nad gruntem, nie do gruntu ani wody.

/02 KARTA TECHNICZNA

Gęstość (drewno 12%)	800 kg/m³
Trwałość — grzyby (EN 350)	KLASA 3 · umiarkowanie trwałe
Trwałość — termity	KLASA M · umiarkowana
Klasa użytkowania	3 · na zewnątrz, nad gruntem
Wytrzymałość na zginanie	122 N/mm²
Wytrzymałość na ściskanie	71 N/mm²
Moduł sprężystości	19 120 N/mm²
Skurcz styczny / promieniowy	6,9 / 4,6 %
Punkt nasycenia włókien	23 %
Przebieg włókien · tekstura	silnie przeplatany · średnia

Źródło: CIRAD Tropix 2024 (rodzina Fabaceae). Trwałość umiarkowana — olejowanie i odwodnienie kluczowe, nie do gruntu/wody. Nieobjęta CITES.

/03 ZASTOSOWANIE

→ TARAS

Złociste tarasy

Dekoracyjny taras na legarach nad gruntem — olejowanie i dobre odwodnienie to warunek trwałości.

→ ELEWACJA

Ciepłe elewacje

Złocisty kolor i falisty rysunek — dekoracyjne fasady wentylowane, najlepiej częściowo osłonięte.

→ DETAL

Detale i meble ogrodowe

Ciepła barwa i rysunek sprawdzają się w ławkach, donicach i detalach małej architektury.

✦ Z NASZYCH REALIZACJI

Mirindiba Gold bierzemy głównie dla koloru — świeża deska jest złocisto-różowa, a po kilku tygodniach na słońcu ciemnieje do ciepłego brązu, więc barwa z czasem tylko się pogłębia. Włókna są mocno przeplatane, dają falisty rysunek, ale przy cięciu lubią się wyrywać — pracujemy ostrymi narzędziami i pod każdy wkręt nawiercamy. Żeby wydłużyć trwałość, olejujemy 2× w roku i dbamy o dobre odwodnienie — wtedy taras trzyma się latami.

— zespół Hardwood · tarasy egzotyczne w całej Polsce

/04 PIELĘGNACJA — SYSTEM ECOWOOD

1 **Przygotowanie — Cleaner Ecowood**

Po montażu, przed olejowaniem, umyj taras Cleanerem — czysta deska równo przyjmuje olej, żadna plama nie zostaje pod wykończeniem.

2 **Olejowanie — Olej Ecowood**

Pierwsze nasycenie świeżego drewna: dwie cienkie warstwy wchodzą lepiej niż jedna gruba. Kolor wybierasz sam.

3 **Odnowa po sezonach — Renovator + Cleaner**

Gdy taras zszarzał: Renovator usuwa głęboką szarość i stare powłoki bez szlifowania, **Cleaner obowiązkowo neutralizuje pH** — to system dwustopniowy. Potem już tylko cykl: mycie Cleanerem → olej, 2× w roku (wiosną i jesienią).

⚠ Szmaty i pady nasączone olejem mogą ulec samozapłonowi — namocz je w wodzie lub rozłóż płasko do wyschnięcia. Przy realizacjach z gwarancją HARDWOOD regularne olejowanie jest warunkiem pełnej ochrony gwarancyjnej (§ 11 karty gwarancyjnej).

/05 ZANIM ZAMÓWISZ

Naturalne właściwości — to nie są wady

Mirindiba Gold to jasne drewno o umiarkowanej trwałości i silnie przeplatanych włóknach — pracuje i wymaga olejowania. To cechy gatunku, nie usterki. Poniższe zjawiska **nie stanowią podstawy reklamacji**:

- wysoki skurcz i praca drewna (6,9 / 4,6%) — skłonność do odkształceń i pęknięć; kluczowy gęsty rozstaw legarów, dylatacje i staranne sezonowanie
- umiarkowana trwałość — olejowanie i dobre odwodnienie konieczne; nie do kontaktu z gruntem ani stałą wodą
- silnie przeplatane włókna — ryzyko drobnych wyrwań przy obróbce; konieczne nawiercanie pod wkręty
- wyciek barwnego ekstraktu w kontakcie z wodą w pierwszym okresie — zabezpiecz jasne elewacje i płytki
- ciemnienie koloru po ekspozycji (złocisty → ciepły brąz) — naturalne dojrzewanie barwy
- przebarwienia od podkładek, mebli metalowych lub nawozów z tlenkami żelaza

Prawidłowy montaż (gęsty rozstaw legarów, dylatacje, odwodnienie) i regularne olejowanie ograniczają pracę drewna i przedłużają trwałość. Pełne warunki: karta gwarancyjna i instrukcja montażu Hardwood.

WARUNKI ODBIORU, PRZECHOWYWANIA I MONTAŻU · Rozpoczęcie montażu oznacza akceptację widocznego stanu technicznego i wyglądu materiału w zakresie cech możliwych do stwierdzenia przed wbudowaniem (nie dotyczy wad ukrytych); przy montażu wykonywanym przez HARDWOOD oceny materiału przed wbudowaniem dokonuje Wykonawca. Wszelkie nieprawidłowości i uszkodzenia należy zgłosić sprzedającemu przed jakąkolwiek modyfikacją materiału (cięcie, impregnacja, nawiercanie). Podczas przechowywania towar należy odpowiednio zabezpieczyć: deski powinny być ściągnięte pasami i/lub równomiernie obciążone — towar niezabezpieczony ryzykuje wypaczenie i skręcanie desek. Montaż powinien zostać wykonany zgodnie ze sztuką budowlaną. Produkty są dostarczane z założeniem, że klient zapoznał się z właściwościami drewna i upewnił się, że miejsce montażu oraz panujące tam warunki są odpowiednie dla tego gatunku.

Zeskanuj kod — pełna karta gatunku z FAQ i porównaniem wszystkich egzotyków: hardwood.pl/atlas-gatunkow
Ceny i wymiary: sklep Hardwood